

AGITADOR DE BALANCEO Modelo RK-1D



Agitador de balanceo de la gama RK-D, modelo RK-1D con plataforma de 29 x 20 cm. Opcionalmente se puede añadir una segunda plataforma de agitación (Ref. RK05011)

Ref.: DH.WRK01010



Agitador de balanceo RK-1D

CARACTERÍSTICAS

- ✓ Plataforma de 29 x 20 cm, de acero inoxidable con alfombrilla gris antideslizante
- ✓ Memoria de hasta 6 programas, 10 pasos
- ✓ Ángulo basculación $\pm 9^\circ$
- ✓ Fácil ajuste de la velocidad y el tiempo gracias a su pantalla digital LCD retroiluminada y su controlador patentado "Jog-Shuttle"
- ✓ Control digital de velocidad de alta precisión (± 1 rpm), de 5-50 rpm
- ✓ Temporizador digital hasta un máx. de 99h 59 min (alarma al finalizar el programa seleccionado)
- ✓ Alarma de error
- ✓ 2 años de garantía del fabricante



Agitador de balanceo RK-1D con una segunda plataforma

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

| | | |
|-------------------------------|--|--|
| Dimensiones | (anchura x profundidad x altura) | |
| Plataforma | (mm) | 290 x 200 Incluida. Opción segunda plataforma, no incluida |
| En conjunto | (mm) | 290 x 240 x 150 |
| Embalaje | (mm) | 450 x 350 x 250 |
| Intervalo velocidad | (rpm) | 5 - 50 |
| Ángulo basculación | (°) | ± 9 |
| Motor | 35 W Geared DC Motor | |
| Funciones programables | 6 programas, 10 pasos | |
| Temporizador y alarma | 99h 59min, fin del temporizador y error | |
| Pantalla | Digital LCD retroiluminada | |
| Controlador | Controlador programable patentado "Jog-Shuttle Switch" | |
| Circuito de seguridad | Protector de sobrecarga para el motor | |
| Otras | Certificado CE, Seguro responsabilidad civil, arranque y cambio de la velocidad de agitación suave, modo bloqueo (deshabilitada entrada Jog-Shuttle), alarma (fin de temporizador y error) | |
| Peso | (kg) | 7 |
| Consumo energía | (W) | 35 |
| Cable alimentación | Híbrido E+F | |
| Fuente alimentación | AC 230V, 50-60 Hz | |